

アナログ6CH
パルス3CH
装置内部温度1CH
2 Mフラッシュメモリ内蔵



専用通信ケーブル、
データ収録ソフト付属

種別	名称、型名、仕様、概観		
THERMIC	サーミック 2300A		
アナログ	K 熱電対 (CA)	熱電対ケーブルKタイプ 2101A ケーブル長:30cm,熱電対コネクタ付,2CH	
	T 熱電対 (CC)	熱電対ケーブルTタイプ 2102A ケーブル長:30cm,熱電対コネクタ付,2CH	
	Pt100 (測温抵抗体)	Pt入力ケーブル 2206A ケーブル長:2m,4線式1CH,Y端子	
	直流電圧	電圧入力ケーブル 2103A ケーブル長:2m,2CH,Y端子	
	4-20mA	プロセス入力ケーブル 2207A ケーブル長:2m,2CH,Y端子	
パルス	パルス信号	パルス入力ケーブル 2205A ケーブル長:2m,1CH,Y端子	
センサ	湿度+温度	温度・湿度センサ 2119A 温度1CH,湿度1CH ケーブルは付属しておりませんので下記のサーミック・ケーブルよりお選び下さい。	
ケーブル	サーミックケーブル	2106A, ケーブル長:2m 2107A, ケーブル長:5m 2108A, ケーブル長:10m 2109A, ケーブル長:20m	
	中継ケーブル	中継ケーブル 2208A, ケーブル長:2m サーミックケーブルを中継 1	
	通信ケーブル	専用通信ケーブル 2 2321A ケーブル長:2m	
信号変換器	日射積算	日射積算アダプタ 2110A 日射計の電圧信号を積算しパルス信号に変換	
	パルス変換	パルス・アダプタ 2130A パルス信号の波形整形と入出力信号の絶縁 防水機構型 電源:6LR61電池	
	デジタル信号	DIアダプタ 2160A 5bitデジタル入力のON/OFFを11001の様に5桁の1/0値に変換 防水機構型 電源:サーミックより供給	
データ収録	メディア収録	サーミック・アダプタ 2 2302A スマートメディア™に収録	
	PC収録	通信アダプタ 2140A 通信+AC100V電源	
電源	外部電池	外部バッテリー・ケース 2310A 防水機構型	
	AC電源	ACアダプタ 2147A ケーブル長:2.5m	
収納	ケース	キャリング・ケース 2204A	

1.サーミックケーブルの最大延長距離は2.0mです、通信ケーブルの場合は1.5mになります。
2.専用通信ケーブル2321A、サーミック・アダプタ2302Aはサーミック2100Aに対応していません。

サーミック及び周辺機器
の収納が可能
約315(W),245(H),58(D)

